

Eingangstabellen

Einstellungen



Zunächst muss eine Eingangstabelle erstellt werden. Für diese wird anschließend eine .csv-Datei hochgeladen und die Templatezuweisung gemacht. Falls schon eine Eingangstabelle existiert, kann direkt zu Schritt 2 (Import) übergegangen werden. Um eine Eingangstabelle zu erstellen, wählen Sie rechts oben im Drop-Down-Menü „Einstellungen“ aus. Anschließend klicken Sie auf den Reiter „Eingangstabellen“. Die Eingangstabelle wird im gesamten Prozess bis zum Projekt hin benutzt, da sie die Templatezuweisung und die Schriften im Katalog vorgibt.

Durch Befüllen der Felder, kann eine neue Eingangstabelle benannt und anschließend hinzugefügt werden.

Alle vorhandenen Eingangstabellen sind unter „Verfügbare Eingänge“ aufgelistet.

Zu jeder Tabelle gibt es folgende Button: „Bearbeitungssymbol“: Hiermit lässt sich der Name der Eingangstabelle ändern. „Template-Zuweisungs-Symbol“: Dort werden die Seitentemplates und Artikeltemplates zugewiesen und Inhalte definiert. „Standardsprache-Symbol“: Kennzeichnet, welche Tabelle die Standard-Sprache festlegt. „Löschen-Symbol“: Hier lassen sich die erstellten Eingangstabellen wieder löschen.

Nach Upload der .csv-Datei muss nun die Templatzuweisung erfolgen. Ohne diese Zuweisung gibt es keine Ausgabe im OPUS. Dazu gehen Sie im Drop-Down-Menü wieder unter „Einstellungen“ und in die „Eingangstabellen“. Anschließend klicken Sie auf das Zuweisungssymbol der gewünschten Eingangstabelle.

Hier müssen sowohl das Seitentemplate als auch das Artikeltemplate zugewiesen werden.

Seitentemplate

Unter „Seitentemplate“ kann der Kapitelname und die Kapitelfarbe zugewiesen werden. Kommt eine dieser Informationen NICHT aus der hochgeladenen .csv-Datei oder einer anderen Quelle, wie dem PIMbase, sondern wird sie direkt im Aladdin-Projekt eintragen, wählen Sie: „Dieser Wert kommt aus dem Aladdin-Projekt“.

Beispiel:

Zuweisung
Seitentemplate 1

Kapitelname	aladdin_level_2	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt
Kapiteifarbe RGB	farbe_rgb	<input checked="" type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt
Kapiteifarbe CMYK	--- Leer ---	<input checked="" type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt
Skizze		
Kapitelname		

Weitere Seiten-Layouts

Wenn vorhanden, kann es auch weitere Seiten-LAYOUTS zur Auswahl geben. Man muss auch hier wieder zuweisen.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern!

Artikeltemplate

Ähnlich wie beim Seitentemplate, erscheinen durch Klick auf „Artikeltemplate“ mehrere Auswahlmöglichkeiten. Hier können Artikelbilder, Texte und Tabellendetails ausgewählt und verknüpft werden. Bsp.: Die Verknüpfungen „article_image_catalog“, werden entweder aus der erstellten .csv-Datei gezogen ODER aus dem PIMbase und sind dementsprechend zuzuordnen (zu sehen ist die Spaltenbezeichnung oder der k_beZ).

Seiten Templates	Zuweisung												
Seitentemplate 1	Artikeltemplate 1												
Artikel Templates	<table border="1"> <tr> <td>Artikelbilder</td> <td>articleimage_catalog</td> <td><input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt</td> </tr> <tr> <td>Überschrift</td> <td>p_name</td> <td><input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt</td> </tr> <tr> <td>Beschreibungstext</td> <td>p_anwend</td> <td><input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt</td> </tr> <tr> <td>Detail Tabelle</td> <td>Zuweisen</td> <td></td> </tr> </table>	Artikelbilder	articleimage_catalog	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt	Überschrift	p_name	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt	Beschreibungstext	p_anwend	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt	Detail Tabelle	Zuweisen	
Artikelbilder	articleimage_catalog	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt											
Überschrift	p_name	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt											
Beschreibungstext	p_anwend	<input type="checkbox"/> Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt											
Detail Tabelle	Zuweisen												
Skizze													

Artikelbilder

Überschrift
Beschreibungstext

Art-Nr.	p_variente_eigenschaft	p_variente_eigenschaft	p_variente_eigenschaft	p_variente_eigenschaft
56033603	p_variante_wert1	p_variante_wert2	p_variante_wert3	p_variante_wert4

Weitere Artikel-Templates

Auch hier kann es, sofern vorhanden, weitere Layouts zur Auswahl geben.

Über das Feld „Detail Tabelle“ können Sie auswählen, aus wie vielen Tabellenspalten die Tabelle im Katalog bestehen soll. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Artikelnummer eine beständige Spalte ist, die nicht mitgezählt wird. Wenn man also 4 Spalten einstellt, sind es am Ende die Artikelnummer-Spalte + die 4 eingestellten Spalten Beispiel:

Die Skizze zeigt eine Beispieldarstellung der Tabelle und die möglichen zu befüllenden Felder an.

ACHTUNG: Bitte speichern nicht vergessen!

Inhaltsverzeichnis Template

Stellt man eine neue Eingangstabelle ein, muss man immer auf das Inhaltsverzeichnis-Template gehen und auf speichern drücken. Bitte zwingend IMMER einmal speichern, sonst evtl. keine Übernahme der Daten ins OPUS!

Stichwort Template

Hier kann man auswählen, womit das Stichwortregister befüllt werden soll. (z. B. Artikelname o. ä.). Falls „Dieser Wert kommt aus dem Aladdin Projekt“ nicht angekreuzt ist, zieht das System sich den Wert aus dem PIMbase. Das Feld kann man einsehen, wenn man an einem Artikel, die verschiedenen Eigenschaften aufgelistet sieht z.B p_name oder anderes. Ist es jedoch angekreuzt, zieht sich das System den Wert aus dem Aladdin Projekt selbst.

Im Stichwortregister sollte man jedoch beachten, dass die Auswahl Sinn ergibt, sprich man wählt z.B artikelnummer aus p_name (Produktname) oder sonstige zutreffende Elemente, die in einem Stichwortregister zu finden sind.

Kombination mit Seitentemplates

Templates für Inhaltsverzeichnisse und Schlagwortregister lassen sich mit Seitentemplates kombinieren, die auch generell im Projekt bereits verwendet werden. Diese findet man bzw. nutzt man in den Projekteinstellungen. Seitentemplates arbeiten z.B mit Farben und der allgemeinen Darstellung einer Seite in Ihrem Katalog. Diese lassen sich sowohl mit dem Inhaltsverzeichnis Template als auch mit dem Stichwortregister Template anpassen und vereinheitlichen. Das Seitentemplate liegt so gesagt über allen Templates, denn es ist außerhalb des Satzspiegels, die restlichen Templates allerdings sind innerhalb des Satzspiegels und sind somit verknüpft im Seitentemplate.

From:
<https://pcmwiki.de/> - PCM :: WIKI



Permanent link:
<https://pcmwiki.de/doku.php?id=etabellen&rev=1631614525>

Last update: **2021/09/14 12:15**